

Fits Flapper-based Toilet Brands:

American Standard
Axent
Briggs
Contrac
Craft + Main
Crane
Danze
DeerValley
Delta
Dofiny
Dolphin

Duravit
DXV
Eago
Eljer
Foremost
Gerber
Glacier Bay
Grohe
Hennessy & Hinchcliffe
ICERA
INAX

Jacuzzi
Kohler
Landon & Co.
Laufen
Mainline
Mansfield
Mirabelle
Miseno
Orion
OVE Decors
Peerless Pottery

Penguin
Premier
PROFLO
Project Source
Roca
Seasons
Signature Hardware
Sloan
St Thomas Creations
Sterling
TOTO

Tuscany
Uberhaus
Universal Rundle
VALU+
Villeroy & Boch
Vitra
Vortens
WaterRidge
Western Pottery
Wolverine Brass
Woodbridge
Zurn

1) Getting Started with the *korky* Flapper

You Will Need: Pencil

a) Watch Video



www.korky.com/3020BP

b) Turn off water supply. Flush.




c) Mark water level with pencil when old flapper closes.



d) Flush & hold to remove excess water. Disconnect & remove old flapper.




e) Dry old flapper and place on outlines. Determine size of your flapper that is the closest match.



Size: Standard (2")

➡ Go to Step 2

Tamaño: estándar de 5.08 cm
Vaya al paso 2



Size: Large (3")

➡ Flip instructions over & skip to Step 3

Tamaño: grande de 7.62 m
Dé la vuelta a las instrucciones y continúe con el paso 3.


Note: Want to determine size a different way? Scan here:



1) Introducción al tapón Korky. Necesita: Lápiz a) Mire el video. www.korky.com/3020BP b) Cierre el paso de agua. Descargue. c) Marque el nivel del agua con un lápiz cuando el tapón antiguo se cierre. d) Enjuague y mantenga presionado para eliminar el exceso de agua. Desconecte y retire el tapón antiguo. e) Seque el tapón original y colóquelo sobre los contornos. Determina el tamaño del tapón que más se ajuste.

2) * ONLY For Standard (2") - Configure New Flapper *

a) Gather ALL components below.




b) Pull off the large cone. Note: may take some force



c) Peel off the large seal. Note: set large cone & seal aside - not used in this setup




d) Locate small seal and insert tab into slot.



e) Press seal firmly in place around yellow circle.




f) Line up rib on inside of small cone and notch.



Push cone into place until you hear a click/snap Note: may take some force



g) Pinch down & slide legs off to remove.



h) Slide legs into position 2.



2) SOLO para estándar (5.08 cm): configure un nuevo tapón. a) Reúna TODOS los componentes que se indican a continuación. b) Retire el cono grande. Nota: puede requerir algo de fuerza c) Retire el sello grande Nota: deje a un lado el cono grande y el sello; no se utilizan en esta configuración. d) Localice el sello pequeño e inserte la pestaña en la ranura e) Presione el sello firmemente en su lugar alrededor del círculo amarillo f) Alinee la sección en el interior si el cono y la muesca son pequeños. presione el cono en su lugar hasta que oiga un clic o chasquido. Nota: puede requerir algo de fuerza. g) apriete y deslice las patas para retirarlas. h) coloque las patas en la posición 2.

3) Match original toilet flush settings

a) Identify your toilet model and setting from the chart. If your toilet is not listed, skip to step 4.

Size: Standard (2")


Toilet/Model	Tank Number	Setting
American Standard®		
Cadet®	4029, 4078, 4083, 4053, 4650	10
Evolution® 2 Flowise	4061	10
Mainstream®	4061	10
Monarch®	4003	10
Aqua Source®	CP-321	7
Crane® Galaxy®	3742	10
Gerber® Viper®	28-590	7
Glacier Bay®	WCRS1	10
Kohler®		
Portrait®	K-4590	8
Wellworth®	K-4512	8
Wellworth®	K-4620	6
Wellworth®	K-4519	10
Seasons® Anchor Point®	564830	10
Sterling®		
Riverton®	404522	10
Stinson®	402091	5
Windham®	404555	6
TOTO® Carusoe®	706	8

Size: Large (3")

Toilet/Model	Tank Number	Setting	Toilet/Model	Tank Number	Setting
American Standard®			Jacuzzi®		
Actifresh®	4191A	8	Era®	BK37	10
Cadet 3	4021	2	Espree	EZ36	10
Cadet 3 Flowise HET	2568, 4019 4021, 4021N	2	Lyndsay	SW08959, SW08969 SW09959	6
Clean	4000	2	Maxima	EZ37	5
Edgemere	4519A	2	Perfecta	EZ33	9
Titan Elite	4117A	8	Prestige	GV80	10
Aqua Source®	98923(blue), 98923(white), 810485	2 7 8	Kohler® Cimarron®	K-4634	2*
Crane® SureFlush®	31242	5	Mansfield® **		
Delta®			Barrett®	106	2
Corrente®	RP71179	3	Brentwood	3147	2
Prelude	RP71192	6	Denali	3916	8
Riosa	RP71191	6	Maverick	102	2
Riosa Select	RP84502	10	Maverick 1.28	112	2
Eljer®			Protector	1386	10
Diplomat®	4021	10	Summit ADA	386	5
Titan	141-0777	2	Waverly 1.28	3195	6
Ferguson® PROFLO® HET	PF9400	10	Pegasus®		
Gerber®			Colonnade®	152-143	10
Avalanche®	28-890	7	Westminster®	164-146	10
Avalanche® HE	HE-28-890	10	Project Source®		5
Glacier Bay®			TOTO®		
N2428T		10	Drake®	ST743	7
N2428RB		10	EcoDrake	743E	2
TQRS1NP4P1		9	Supreme	MS863113/MS864114	10
173-239		2	Ultimate	MS863113/MS864114	10
331-725T		10	Tuscany®		
1002-109-308/ N2442T		10	Erie®	Z58R16S19306	10
			Huron	Z59E16S19306	10

* & ** See Appendix


b) Rotate band arrow to setting number from chart.



3) Haga coincidir con la configuración original de descarga del inodoro. a) Identifique el modelo y la configuración del inodoro en la tabla. Si su inodoro no aparece en la lista, continúe con el paso 4. b) Gire la flecha de la banda al número de configuración de la tabla. Grande de 7.62 m. Estándar de 5.08 cm. Inodoro/modelo. Número de tanque. Graduación

4) Install New Flapper

a) Attach flapper legs to valve. Attach chain with minimal slack.



b) Turn water on. Let tank fill completely.

If you adjusted in step 3, install complete.



c) Flush. Note water level & mark from step 1C.



4) Instale el nuevo tapón. a) Instale el nuevo tapón. Fije la cadena a la palanca con una holgura mínima. b) Abra el suministro de agua. Deje que el tanque se llene por completo. Si realizó el ajuste en el paso 3, la instalación está completa. c) Descargue. Anote el nivel del agua y marque (paso 1C).

Appendix

* Kohler

Rectangular overflow tube

Move mounting leg to position "X"

** Mansfield

Large arm

Replace right leg with red leg.

Q & A

Q: How do I convert back to Large 3"?

A: 1) Peel off small seal. 2) Remove small cone, red arm in packaging is helpful tool for easy removal



3) Insert large seal tab into slot and press into place 4) Align large cone rib and notch. Push into place. 5) Move legs to position 3

Q: How can I get more support?

A: Please call our Toilet Genius® team! 262.763.2434

Cómo volver al tamaño grande de 7.62 cm. 1) Retire el sello pequeño. 2) Utilice el brazo de montaje rojo para retirar el cono de 5.08 cm. 3) Inserte la pestaña grande del sello en la ranura y presiónela en su lugar. 4) Alinee la sección grande del cono con la muesca. Presione hasta encajar en su lugar. 5) Mueva las patas a la posición 3. Llámenos al 262.763.2434